

260426

Balance homologuée en métrologie légale



CARACTÉRISTIQUES:

- Boîtier en ABS.
- Plateau en acier inoxydable de 200x260 mm.
- Membrane de protection entre le boîtier et le plateau inoxydable.
- Protection IP65.
- Écran LCD rétroéclairé.
- 5 chiffres de 25 mm.
- Deuxième affichage sur la face arrière de la balance avec des chiffres de 15 mm.
- Niveau à bulle.
- Unités: kg et lb.
- Pieds réglables en hauteur, jusqu'à 10 mm supplémentaires.
- Température de fonctionnement: 0°C +40°C.
- Batterie interne rechargeable 6V/3,2Ah, jusqu'à 70 heures d'utilisation continue (sans rétro-éclairage).
- Alimentation avec transformateur AC/DC 230-240Vac 50Hz.
- Déconnexion automatique programmable (3,5 et 15 minutes).
- Homologation à 3 000 divisions.




FONCTIONS:

- Comptage
- Tare ou multi-tare
- Brut/Net
- Permet de travailler en kilos et en grammes



Protection de l'alimentation



Protection en silicone



Pieds réglables



Écran arrière

Code #	Portée (kg)	Précision Standard (g)	Précision CE-M (g)	Dimensions plateau (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)	Certifications	
							ENAC	Code #
260288	3	0,5	-	200x260	390x340x210	4,8		900033
260292	6	1	-	200x260	390x340x210	4,8		900001
260425	15	2	-	200x260	390x340x210	4,8		900001
260426	30	5	-	200x260	390x340x210	4,8		900001
260291 M	3	-	1	200x260	390x340x210	4,8		900033
260293 M	6	-	2	200x260	390x340x210	4,8		900001
260287 M	15	-	5	200x260	390x340x210	4,8		900001
260290 M	30	-	10	200x260	390x340x210	4,8		900001

*Le prix des références à l'icône verte M inclut la vérification